



Entre 100 y 160 L/min



Entre 7 y 15 t

## TRITURADORA DE TOCONES CON DISCO DE DIENTES FIJOS PARA EXCAVADORAS

Aquí está la nueva SCL/EX/VT, disco triturador de tocones para excavadoras entre 7 a 15 t. Remover troncos en cualquier situación no será ya un problema, ni para una excavadora de rango mediano de potencia. Más pequeña pero no menos confiable para la aplicación, la SCL/EX/VT, está dotada con un motor de regulación hidráulica y es de acople frontal a la excavadora para poder garantizar el mejor rendimiento y máxima seguridad durante la operación. El rotor es un disco, confiable y resistente, permite la fácil eliminación de troncos, tocones de tamaño medio promedio.

### EQUIPO ESTANDAR

Estructura y cuerpo interno "anti polvo"
Transmisión por correas
Motor hidráulico de pistones de torque variable de 110/60 cc
Sistema válvula de control de flujo
Compuerta frontal hidráulica
Motor integrado al chasis
Cadenas de protección atornilladas
Apoyo de soporte para servicio

### OPCIONES

Motor hidráulico de ajuste personalizado
Motor Sauer variable H1 80/50cc. - (70-120 l/min)
Válvula diversificadora (enchufe y opere)
Soporte de acople con pasadores sobre medidas
Soporte de acople con pasadores sobre medidas y apoyo
Pulgar fijo frontal



## CARACTERISITCAS



Compuerta frontal hidráulica



Motor de torque variable VT para aumentar el rendimiento y reducir costos de operación

Cadenas de protección atornilladas

Motor integrado a la estructura perfectamente protegido de la suciedad e impactos

Apoyo de soporte para servicio para posicionamiento de la maquina en reposo



## PRINCIPALES OPCIONES



1 Pulgar fijo frontal



2 Ajuste de Motor VT Regulación específica (ad hoc) del motor para obtener el máximo rendimiento de cualquier sistema hidráulico



3 Soporte de acople con pasadores sobre medidas y pie de apoyo



4 Kit soporte de acople con pasadores sobre medidas

MODELO	Caudal (L/min)		Presión (bar)		Peso de excavado (t.)		Diámetro de rotor (mm)	Ancho total (mm)	Peso (Kg)	N. Dientes L1/L2/L3/L4
	min	max	min	max	min	max				
SCL/EX/VT	100	160	180	350	7	14	660	680	755	12+3+12+3

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso